



# TURBO SELECT

High Performance – Multigrade Engine Oil

## Description

Turbo Select est une huile de moteur universelle, spécialement recommandée pour tous les moteurs 4-temps essence ou diesel. Très grande résistance à l'oxydation, fortes propriétés détergentes et dispersives, grand pouvoir neutralisant, film très résistant, grand pouvoir lubrifiant, très large domaine d'utilisation et faible perte par évaporation.

## Niveau de qualité

API	SJ/CF-4 (D-CE), CF
ACEA	A2-96 Issue 2, B3-98, E2-96 Issue 2
VW	501.01/505.00 (11-92)
CAT	TO-2
MACK	EO-K/2
MERCEDES	228.1, 229.1
MAN	271
ALLISON	C-4
VOLVO	VDS

## Disponible

Cartons de 24x1 L, 12x2 L et 6x5 L.  
Fûts de 30, 60 et 208 L.

## Application

A être utilisé toute l'année, destiné aux secteurs du transport et du génie civil. Elle est spécialement recommandée pour des flottes mixtes (voitures et camions). Elle peut être employées dans toutes les services et en toutes saisons, moteurs diesel à aspiration naturelle ou suralimentés, ainsi que dans tous les moteurs à essence en suivant les prescriptions de service sévères.

## Photo



## Caractéristiques moyennes

	SAE 15W40
Density 15°C	0.883
Viscosity cst 40°C	107
Viscosity cst 100°C	14.0
Viscosity index	132
Pourpoint °C	-30
Flashpoint COC °C	228
Sulphated Ash	1.3

Analyse moyenne sans engagement



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)  
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.  
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL [denicol@denicol.com](mailto:denicol@denicol.com)