



GEAR OIL HYPOID EP GL.5 SAE 80W90

Extreme Pressure High Performance Transmission & Gear Oil

Beschrijving

Gear Oil Hypoid EP GL.5 SAE 80W90 is een smeermiddel uitermate geschikt voor gebruik in de zwaarst belaste hypoid overbrengingen en achterbruggen, versnellingsbakken en alle andere overbrengingen, waarin een olie van het type API GL4 of GL5 wordt voorgeschreven. Deze olie garandeert zeer goede wrijvingseigenschappen, waardoor er zeer soepel geschakeld wordt zonder trillen.

- Zeer hoge oxidatie en thermische stabiliteit
- Brandstof sparende eigenschappen
- Veilig voor afdichtingsmaterialen
- Lange verversingsintervallen
- Excellente antislijtage bescherming

Kwaliteitsniveau

API: GL-5, GL-4
MIL: L-2105 C/D
ZF: TE-ML 05A, 16C, 19B, 07A, 12E, 16B, 17B
MAN: 342 M-1, M-2

Beschikbaar in

Kartons van 24x1 L, 12x2 L en 6x5 L.
Vaten van 30, 60 en 208 L.

Toepassing

Voor de zwaarst belaste hypoid overbrengingen.

Foto



Typische kenmerken

Density 15°C	0.896
Viscosity cst 40°C	147
Viscosity cst 100°C	14.7
Viscosity index	99
Pourpoint °C	-34
Flashpoint COC °C	211

Gemiddelde analyse zonder verbinten

DENICOL
LUBRICANTS

DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)
TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.
URL <http://www.denicol.com> • EMAIL denicol@denicol.com