



# SYNTEX GRADE SAE 10W40 - 15W50

High Performance - Semi Synthetic Multi-grade Engine Oil

## Beschrijving

SYNTEX GRADE is een super multigrade motorolie van de laatste generatie, die speciaal samengesteld werd voor de smering van alle viertaktbenzine- en dieselmotoren.

- Grote vloeibaarheid bij lage temperatuur dankzij het gebruik van synthetische componenten
- Brandstof besparend (EC = Energy Conserving)
- Makkelijk starten bij koude
- Stabiele viscositeit bij hoge temperaturen
- Zeer hoge weerstand tegen veroudering
- Laag olieverlies door verdamping

## Kwaliteitsniveau

API	SL/CF
ACEA	A3/B3/B4
VW	501.01/505.00 (1/97)
MB	229.1
BMW	SPECIAL OIL
PORSCHE	GL

## Beschikbaar in

Kartons van 24x1 L, 12x2 L en 6x5 L.  
Vaten van 30, 60 en 208 L.

## Toepassing

Voor de smering van alle viertaktbenzinemotoren en dieselmotoren, met of zonder turbo.

## Foto



## Typische kenmerken

	SAE 10W40	SAE 15W50
Density 15°C	0.866	0.883
Viscosity cst 40°C	91	135
Viscosity cst 100°C	13.8	17.5
Viscosity index	155	143
Pourpoint °C	-39	-26
Flashpoint COC °C	220	230

Gemiddelde analyse zonder verbintenissen



DENICOL MOTOR OILS N.V. • Kromstraat 54 • 2520 Ranst (Antwerp-Belgium)  
 TEL +32 (0)3.485.81.91. - +32.(0)3.485.81.92. • FAX +32 (0)3.485.81.93.  
 URL <http://www.denicol.com> • EMAIL [denicol@denicol.com](mailto:denicol@denicol.com)